



DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Cavo unipolare flessibile in doppio isolamento PVC Double Insulation PVC insulated flexible single core Wire
RIFERIMENTI NORMATIVI / REFERENCE STANDARD	CEI 20-20 CENELEC HD 21 dove applicabile/where applicable
TEMPERATURA CARATTERISTICA / NORMAL USE TEMP.	-25 +70 °C
TENSIONE NOMINALE / OPERATING VOLTAGE	500 V
TENSIONE DI PROVA / TESTING VOLTAGE	2500 V
SEZ. NOMINALE / NOM. WIRE SIZE	1.00 mm <sup>2</sup>
CONDUTTORE / CONDUCTOR	Trefolo flessibile di rame rosso secondo EN 60228 cl. 5 Bare copper strand according to EN 60228 class 5
FORMAZIONE DEL CONDUTTORE / CONDUCTOR STRUCTURE	32 x 0.193 mm
PASSO NOMINALE DI TREFOLATURA / NOM. LAY LENGTH	41.90 mm
RESISTENZA ELETTRICA A 20 °C / ELECTRICAL RESISTANCE AT 20 °C	< 19.50 Ohm/km
1° ISOLAMENTO / 1° INSULATION	PVC tipo TM2 secondo EN 50363 TM2 PVC according to EN 50363
DIAMETRO ESTERNO DEL CAVO / NOM. OUTER DIAMETER	3.80 (+-) 0.10 mm
SPESSORE MEDIO / AVERAGE THICKNESS	≥ 1.10 mm
SPESSORE MINIMO / MINIMUM THICKNESS	≥ 0.90 mm
2° ISOLAMENTO / 2° INSULATION	PVC tipo TM2 secondo EN 50363 TM2 PVC according to EN 50363
DIAMETRO ESTERNO DEL CAVO / NOM. OUTER DIAMETER	7.00 (+-) 0.20 mm
SPESSORE MEDIO / AVERAGE THICKNESS	≥ 1.50 mm
SPESSORE MINIMO / MINIMUM THICKNESS	≥ 1.35 mm

I dati di questa scheda sono teorici e indicative e questo documento non costituisce in alcun modo contratto o obbligazione con il cliente.

ADRIACAB si riserva la facoltà di modificarne il contenuto anche senza preavviso, qualora lo ritenga strettamente necessario.

The data of this technical sheet are theoretical and indicative and this document does not establish in any way a contract or an obligation with the customer.

ADRIACAB has the right to modify the content of this document even without notice, if it is considered strictly necessary

1	Update BLACK COLOR		29-10-2012		Luigi Grillo
N		REVISION	DATE		SIGNATURE
DRAWING	CONTROLLER	APPROVED	DATE	SIGNATURE	
A. ABBATE	L. GRILLO	L. GRILLO	24-06-2004		
DESCRIPTION			SUPPLYER CODE	ARIA-CAB CODE	
IGNITION CABLE 7x1mm PVC NERO			HL1100NE0000	C70010	
				DATA SHEET	